



KIT APENINOS

Kit anticaduta composto da:

- 1 imbracatura LIGHT PLUS 2;
- 2 connettori 981;
- 1 assorbitore 361;
- 1 BORSA LIGHT.



LIGHT PLUS 2

Imbracatura con fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore. Dotata di:

- Ancoraggio dorsale per anticaduta;
- Fascia di estensione;
- Ancoraggio sternale tessile;
- Fascia di regolazione sul petto;
- Fibbie di regolazione sui cosciali;
- Cuciture rinforzate nella fascia pelvica;
- Componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma;
- Etichetta identificativa con chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK;
- Sistema Antislip per fissare la regolazione delle fibbie;
- Protezione in plastica sulle estremità delle fasce.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Norma | EN 361 |
| Taglia | S-M, L-XL, XXL-XXXL |
| Peso | 750 g |
| Capacità di carico | 140 kg |
| Resistenza | >15 kN |
| Larghezza fascia | 44 mm |
| Vita Utile (anni) | 10 di utilizzo + 2 di conservazione |

Materiali

| | |
|----------|----------------------------|
| Fasce | Poliestere |
| Cuciture | Poliammide alta resistenza |
| Anelli | Acciaio tropicalizzato |
| Fibbie | Acciaio tropicalizzato |



SCREW-LOCK



STEELSAFE 981

Connettore ovale in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Chiusura manuale filettata. Disponibile anche nella versione con numero di serie individuale.

| | |
|--------------------|------------------------|
| Norma | EN 362 |
| Peso | 174 g |
| Apertura | 18 mm |
| Chiusura | Screw-Lock (Filettata) |
| Resistenza statica | 25 kN |
| Vita utile | Illimitata |

Materiali

| | |
|-------------|---------|
| Corpo | Acciaio |
| Filettatura | Acciaio |



ABE 361

Assorbitore di energia con corda semistatica progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6 kN.

Estremità della corda cucite fermamente, con copertura in polietilene e redance in PVC resistenti all'abrasione.

Distanza massima di arresto di 1m, da sommare alla lunghezza totale del sistema.

Dotato di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Norma | EN 355 |
| Lunghezza | 150 cm |
| Peso | 450 gr |
| Diametro corda | 12 mm |
| Distanza di arresto | 1 m |
| Resistenza statica | 25kN |
| Vita utile (anni) | 10 di utilizzo + 2 di conservazione |

Materiali

| | |
|-------------|------------|
| Assorbitore | Poliestere |
| Corda | Poliammide |



BORSA LIGHT

Borsa in nylon pratica e leggera, ideale per trasportare i diversi componenti di un kit anticaduta.

| | |
|-----------|-------|
| Colore | Blu |
| Materiale | Nylon |
| Peso | 50 g |