



X4 LITE

- Linea vita temporanea orizzontale di corda certificata per 4 utilizzatori.
- Dispone di un indicatore di tensione per assicurarsi della corretta tensione del dispositivo durante l'installazione. Inoltre include un girello in una delle estremità per evitare che la corda si attorcigli.
- Include 4 anelli di collegamento alla linea.
- Dispone di un tenditore a cricchetto, con meccanismo di blocco e sblocco, che permette di tendere la linea grazie alla rotazione della manovella.
- Dotata di un connettore in ognuna delle estremità per effettuare il collegamento ai punti di ancoraggio.

Norma	EN 795 C +TS16415
Lunghezza	5m-25m
Peso	9,28 Kg
Forza minima di rottura	25kN
Utilizzatori	4

Materiali

Tenditore	Alluminio e acciaio inossidabile
Corda	Poliestere
Anelli	Acciaio galvanizzato
Connettori	Acciaio

X4 LITE

TABELLA TENSIONE E FRECCIA

LUNGHEZZA / UTILIZZATORI	1	2	3	4
1m	0,61	0,66	0,59	0,59
2m	0,75	0,82	0,74	0,74
3m	0,9	0,99	0,89	0,89
4m	1,04	1,15	1,03	1,03
5m	1,18	1,31	1,18	1,18
6m	1,32	1,47	1,33	1,33
7m	1,47	1,64	1,47	1,47
8m	1,61	1,8	1,62	1,62
9m	1,75	1,96	1,77	1,77
10m	1,89	2,12	1,92	1,92
11m	2,04	2,29	2,06	2,06
12m	2,18	2,45	2,21	2,21
13m	2,32	2,61	2,36	2,36
14m	2,46	2,77	2,5	2,5
15m	2,61	2,94	2,65	2,65
16m	2,75	3,1	2,8	2,8
17m	2,89	3,26	2,94	2,94
18m	3,03	3,42	3,09	3,09
19m	3,18	3,59	3,24	3,24
20m	3,32	3,75	3,39	3,39
21m	3,46	3,91	3,53	3,53
22m	3,6	4,07	3,68	3,68
23m	3,75	4,24	3,83	3,83
24m	3,89	4,4	3,97	3,97
25m	4,03	4,56	4,12	4,12