

# **EXPERT 3 PRO**



IT

### **IMBRACATURA**

SCHEDA DATI































Descrizione



#### Anello anticaduta dorsale e sternale.

- Anello ventrale per lavori in sospensione.
- Cintura di posizionamento flottante con imbottitura, tecnologia 3D EXO e tessuto RIPSTOP ad alta resistenza. Dotata di due anelli di posizionamento e tre portastrumenti.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio verniciato ad alta resistenza.
- Fettuccia cucita per l'inserimento di un bloccante ventrale.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare la marcatura.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Imbottitura con tessuto RIPSTOP sulle spalle.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Moschettone anteriore automatico a doppia azione TWIST-LOCK incluso.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

### CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361 I EN 3	EN 361 I EN 358 I EN 813				
	Taglia	S-M	L-XX	L-XXL			
	Peso	2630g	2670	2670g			
	Capacità di carico	140 kg	140 kg				
	Larghezza fasce	45 mm	45 mm				
	Vita utile	10 anni di util	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione				
GUIDA ALLE TAGLIE	Taglie	Cosciali	Cintura	Altezza			
	S-M	55-70 cm	80-130 cm	160-185 cm			
	L-XXL	55-85 cm	100-155 cm	175-200 cm			
MATERIALI	Componenti		Materiale				
	Fasce		Poliestere				
	Cuciture		Poliammide				
	Anelli		Alluminio				
	Fibbie automatiche		Acciaio				

IMBRACATURA www.irudek.com

# TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

PUNTI DI ANCORAGGIO		*	1	F	j	*
	EXPERT 1 / 1 PRO			-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO				-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO					-