

LIGHT 4



SCHEDA DATI - LIGHT 4

IMBRACATURA

Prodotto





















Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale.
- Ancoraggio anticaduta sternale tessile (A/2).
- Anello dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Cintura con anelli di ancoraggio laterali per il posizionamento.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza al test di nebbia salina di 120 ore, rispetto le 72 ore previste dalla norma.
- Regolabile su spalle, petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

IMBRACATURA www.irudek.com SCHEDA DATI - LIGHT 4 IT IRUDEK

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 I EN 358					
	Capacità di carico		140 kg				
	Taglie		S-M		L-XL	XXL-XXXL	
	Peso		1710g		1790g	1830g	
	Larghezza fasce		45mm	5mm			
	Vita utile		10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione				
Guida alle taglie	Taglia	Cosciali		Cintura		Altezza	
	S-M	25-70cm		78-115cm		150-185cm	
	L-XL	25-85cm		80-140cm		175-200cm	
	XXL-XXXL	25-90cm		95-155cm		190-220cm	
Materiali	Componenti		Materiale				
	Fasce			Poliestere			
	Cuciture			Poliammide			
	Anelli			Acciaio			
	Fibbie manuali			Acciaio zincato			

CARATTERISTICHE www.irudek.com

SCHEDA DATI - LIGHT 4

TIPOLOGIA D'USO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio		7		L	j	
	LIGHT 1	-		-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5			-	-	-
	LIGHT 4				-	-
	LIGHT 11					-
	LIGHT 14			-	-	
	LIGHT P1	-	-		-	-