

## NAVIGATOR



[1] [2]



## Fissaggio sicuro grazie alla fascia elastica

La fascia elastica regolabile integrata con chiusura a clic offre un fissaggio particolarmente sicuro.



| NAVIGATOR       | 37 g | GA 166 F CE              | Polycarbonato         | 100%          | 10 Pz. | Tessile         |
|-----------------|------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------|-----------------|
| Caratteristiche | Peso | Contrassegno - montatura | Materiale delle lenti | Protezione UV | QMO    | Fascia elastica |

## Caratteristiche &amp; Info veloci

|                                                                         |                                   |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Copertura molto buona della zona degli occhi grazie al profilo in gomma | Fascia elastica regolabile        | <b>Conformazione o branding</b><br>individuale con colore & marchio su richiesta |
| Protezione a 360°                                                       | Fascia adattabile individualmente |                                                                                  |

| Fig.<br>No | MONTATURA                |       | PROPRIETÀ DELLE LENTI |    |    |             |          |                | NAVIGATOR       |
|------------|--------------------------|-------|-----------------------|----|----|-------------|----------|----------------|-----------------|
|            | Colore/i della montatura |       | Rivestimento/i*       |    |    | Colore      |          | Contrassegno/i | Codice          |
| [1]        | Nero                     | Rosso | HC                    | AF | AS | Trasparente | 2C - 1,2 | GA 1 F KN CE   | <b>9007 006</b> |
| [2]        | Nero                     | Rosso |                       | AF | AS | Trasparente | 2C - 1,2 | GA 1 F N CE    | <b>9007 155</b> |

\* Rivestimenti: HC = antiriflesso | AF AS = antiappannante, antistatico, antiriflesso | HC AF AS = antiriflesso, antiappannante, antistatico