

SCHEDA TECNICA – RESPIRATORE / FFP2 NR D

COD. R662

rossini.
TECH

CE...

EN 149:2001 + A1:2009

APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

Per polveri, fumi e nebbie

DESCRIZIONE

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma ed elastici in gomma di sintesi.

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

CONFEZIONE

20 pezzi per scatola

240 pezzi per cartone



TECHNICAL SHEET – RESPIRATOR / FFP2 NR D

CODE R662

rossini.
TECH

CE...

EN 149:2001 + A1:2009

USE

Cement, glass, building, textile, ceramic, mining, foundry, engineering industries, metal fumes and pharmaceuticals.

For dust, fumes and mists

DESCRIPTION

Shell-shaped face mask made of PP non-woven fabric with reinforced plastic nose piece, soft rubber foam seal and synthetic rubber elastics.

USE

Maximum level of use up to 10 times the TLV.

PACKAGE

of 20 pieces per carton

240 pieces per box



FICHA TÉCNICA – RESPIRADOR / FFP2 NR D
CÓD. R662

rossini.
TECH

CE...

EN 149:2001 + A1:2009

APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, la soldadura (humos de metal), textil, cerámica, minera, metalmecánica y farmacéutica.

Para polvos, humos y nieblas

DESCRIPCIÓN

Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda junta de estanqueidad en espuma de goma y elásticos de goma sintética.

USO

Máximo nivel de uso de hasta 10 veces el TLV.

PACKAGING

20 unidades por paquete

240 unidades por caja



FISA TEHNICA – MASCĂ DE RESPIRAT / FFP2 NR D

COD. R662

rossini.
TECH

CE

EN 149:2001 + A1:2009

UTILIZĂRI

Industria cimentului, sticlei, de construcții, de textile, ceramică, minieră, turnătorii, de prelucrarea metalelor, de fumuri metalice și farmaceutică.

Pentru pulberi, fumuri și vapori

DESCRIERE

Mască de protecție cu filtru în formă de cochilie din material nețesut PP cu clemă pentru nas din plastic întărit cu garnitură de etanșare moale din cauciuc alveolar, elastic din cauciuc de sinteză și elastice din cauciuc de sinteză.

UTILIZARE

Nivel maxim de utilizare de până la de 10 ori nivelul TLV

AMBALAJ

20 bucăți per cutie

240 piese per ambalaj

